


DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Color del revestimiento | Negro |
| Color del forro | Azul |
| Diseño | Palma revestida y puños tejidos |
| Revestimiento | NBR (Caucho nitrilo-butiadeno) |
| Textura del revestimiento | Microespuma |
| Forro | UHMWPE-Cam-Nylon, Spandex |
| Palm thickness (mm) | 1.00 |



Dimensiones

| Gama de tallas | Tamaño 5 (XXS) | Tamaño 6 (XS) | Tamaño 7 (S) | Tamaño 8 (M) | Tamaño 9 (L) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 11 (XXL) | Tamaño 12 (XXXL) |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Longitud total del guante (+/-10 mm) | 195 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 |
| Longitud del puño (mm) | 55 | 60 | 1 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Longitud de la palma (mm) | 62 | 65 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Ancho de la palma (mm) | 80 | 82 | 86 | 96 | 98 | 100 | 103 | 106 |
| Color del remallado | Violeta | Azul | Rojo | Naranja | Blanco | Amarillo | Negro | Verde |

Resultados de los tests EN

| Prueba | Organismo notificado | Resultado/Apto |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| EN ISO 21420: 2020 | TÜV Rheinland | Sí |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4442C |

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Valores de rendimiento típicos

| | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Requisitos generales Desteridad | Nivel 5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión | > 8000 Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes | Índice > 10,0 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros | > 75 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones | > 60 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO | ≥ 10 Newtons |

HandCare®

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Sí |
| REACH compliant | Sí |
| Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI) | Certificación |
| Lavable | 40°C/104°F |
| Higienizado con Sanitized® | Sí |



Características especiales

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Sin silicona | Sí |
| FDA compliant | Sí |
| Contacto con alimentos (U.E.) | Sí |
| Compatible con pantallas táctiles | Sí |
| Food contact | Sí (AZ569311) |



DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Envasado

| | |
|------------------------|-----------------|
| Pares en cada bolsa | 12 |
| Bolsas por caja | 6 |
| Número de cajas | 72 |
| Tamaño de la caja (mm) | 500 x 295 x 200 |

Peso

| Gama de tallas | Tamaño 5 (XXS) | Tamaño 6 (XS) | Tamaño 7 (S) | Tamaño 8 (M) | Tamaño 9 (L) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 11 (XXL) | Tamaño 12 (XXXL) |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Peso del guante / par (+/-6 gr) | 38 | 40 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 64 |
| Peso bruto (Kg) | 3.7 | 4 | 3.75 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.65 | 5.8 |
| Peso de la caja (Kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso neto (Kg) | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.8 |

Fecha de expedición: 12/05/2022

