



**BE-8158 - BE-8890**

**Destornilladores planos con tuerca hexagonal ERGO™, con mango doble y mango de goma, 1-2,5 mm x 247-361 mm**



## DETALLES DEL PRODUCTO










- Destornilladores desarrollados de acuerdo con el proceso científico ERGO™.
- Con tuerca hexagonal para tornillos ranurados.
- Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.
- Mango tri-componente que garantiza la máxima comodidad del usuario y cuyo material suave con superficie estriada proporciona un agarre superior y una mayor fuerza de transmisión.
- Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias al diseño ergonómico.
- Es fácil elegir la punta correcta gracias al mango con código de colores y los símbolos permanentes del extremo curvado.
- Cara plana para impedir que rueden.
- Con agujero para colgar.
- Varilla de perfil hexagonal y tuerca para giro asistido por llave.
- Herramientas duraderas gracias a la varilla de aleación de acero de alto rendimiento cromado y totalmente templado que proporciona una mayor protección contra la corrosión.
- Normas: ISO 2380 y DIN 5264.



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto									
<b>BE-8158</b>	1.0 mm	5.5 mm	125 mm	5 mm	9 mm	27 mm	122 mm	247 mm	75 g
<b>BE-8159</b>	1.2 mm	6.5 mm	150 mm	6 mm	11 mm	36 mm	122 mm	272 mm	125 g
<b>BE-8160</b>	1.6 mm	8 mm	125 mm	8 mm	14 mm	36 mm	122 mm	247 mm	162 g
<b>BE-8260</b>	1.6 mm	8 mm	175 mm	8 mm	14 mm	36 mm	122 mm	297 mm	179 g
<b>BE-8865</b>	1.6 mm	8 mm	175 mm	8 mm	14 mm	36 mm	161 mm	336 mm	209 g
<b>BE-8870</b>	1.6 mm	10 mm	175 mm	8 mm	18 mm	36 mm	161 mm	336 mm	210 g
<b>BE-8880</b>	2.0 mm	12 mm	200 mm	10 mm	18 mm	36 mm	161 mm	361 mm	291 g
<b>BE-8890</b>	2.5 mm	14 mm	200 mm	10 mm	18 mm	36 mm	161 mm	361 mm	293 g

